

НОВИЙ OPEL COMBO CARGO

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	BlueHDi 100 МКПП-6		
ДВИГУН			
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16		
Робочий об'єм (см³)	1499		
Максимальна потужність, КВт (к/с) при об/хв	75(100) 3750		
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) при об/хв	250 1750		
Тип палива	Дизель		
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ			
Екологічний клас	EURO 6		
ТРАНСМІСІЯ			
Тип	6-ступінчата механічна		
ПІДВІСКА			
Передня підвіска	Незалежна, типу покращений "МакФерсон" з стабілізаторами поперечної стійкості		
Задня підвіска	Балка, що деформується: незалежна підвіска, стабілізатор поперечної стійкості, роздільна конструкція пружин і амортизаторів		
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА			
Передні гальма	Дискові вентильовані		
Задні гальма	Дискові		
ГАБАРИТИ			
	L1	L2	
Довжина, мм	4401	4751	
Ширина без / із дзеркалами, мм	1848 / 2107		
Колісна база, мм	2785	2975	
Висота, мм	1796	1812	
Корисна довжина багажного відділення (без перегородки), мм	1817	2167	
Корисна довжина багажного відділення з перегородкою, мм	1527	1877	
Корисна довжина багажного відділення з опцією "Багатофункціональна кабіна", мм	-	3440	
Максимальна висота багажного відділення, мм	1270		
Ширина багажного відділення між колісними арками	1229		
Мінімальна висота завантаження (задній поріг), мм	548	548	
Максимальна висота завантаження (задній поріг), мм	610	610	
ДВЕРІ			
Мінімальна ширина отвору бічних дверей, мм	641		
Максимальна ширина отвору бічних дверей, мм	675		
Висота отвору бічних дверей, мм	1072		
Максимальна ширина отвору задніх двостулкових асиметричних дверей внизу / верху, мм	1241 / 1087		
Висота отвору задніх двостулкових асиметричних дверей, мм	1196		
Габарити (ширина/висота) вантажу при завантаженні через бічні двері, мм	434 / 1067		
	- максимальні по висоті		
	416 / 1072		
	- максимальні по ширині		
	518 / 226		
МІСТКІСТЬ			
	L1 (650)		L2
Кількість місць	2	3	3
Завантажувальний об'єм (м3)	3,3	3,8	4,4
МАСА (кг)			
Споряджена маса ¹	1371	1393	1479
Повна маса	2020	2040	2400
Вантажопідйомність	649	647	921
Максимально допустима маса автомобіля з причепом (МТРА)	3370	3390	3430
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ			
Максимальна швидкість, км/год	171	168	167
Прискорення 0-1000 м,с	36,3	36,5	37,2
Прискорення 0-100 км/год,с	15,3	15,7	16,5
Витрата пального ² (міський цикл), л/100 км:	4,9	5,0	5,0
Витрата пального ² (заміський цикл), л/100 км:	4,1	4,2	4,2
Витрата пального ² (змішаний цикл), л/100 км:	4,4	4,5	4,5
Викид CO ₂ , г/км:	116	119	119
Ємність бака для пального, л:	50		

¹ Споряджена маса - це маса незавантаженого автомобіля (включаючи технічні рідини, що управляються, запасне колесо (якщо комплектуються), інструмент)

² Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви (споживання пального та рівень CO₂ у відрацьованих газах відповідають вимогам акредитації NEDC (Регламент (ЄС) № 715/2007 та Регламент (ЄС) № 692/2008 у відповідних версіях), що дозволяє порівнювати його з іншими транспортними засобами. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

³ розміри вказані для 3-місцевій версії з опцією "Багатофункціональна кабіна Extendoo" при складених спинках пасажирських сидінь